

COMPRESORA DE TORNILLO DIESEL 700

Rendimiento extremo, éxito asegurado



CAPACIDAD OPERATIVA

Ofrece un desempeño superior con 750 CFM de caudal de aire y una presión de 8 bar, ideal para los trabajos más exigentes. Su cabezal de dos etapas asegura un flujo constante y eficiente, garantizando continuidad en operaciones mineras y de construcción en gran escala.

TECNOLOGIA AVANZADA

Su diseño móvil con 4 llantas permite desplazarla fácilmente en terreno irregular, optimizando tiempo y logística en faena. Además, cumple con norma de emisiones Euro III, lo que asegura potencia confiable y menor impacto ambiental.

BENEFICIOS

Máxima durabilidad: lubricación y refrigeración optimizadas para extender la vida útil del motor.

Rendimiento extremo: diseñada para trabajar en condiciones severas sin pérdida de potencia.

Inversión segura: mayor productividad, menos paradas y respaldo garantizado de CARGAMAX.

COMPRESORA

Entrega de aire	(m ³ /min)	19.8
Entrega de aire	(cfm)	750
Presión	(bar)	8
Cabezal compresor		Dos etapas
Norma de emisiones		Euro III
Longitud	mm	3250
Altura	mm	1670
Ancho	mm	2100
Tipo de desplazamiento		Móvil (4 llantas)

COMPRESORA

Fabricante		YUCHAI
Modelo del motor		YC6J220-H300
Tipo de motor		Diesel
Potencia	(kw)	162
Velocidad nominal	(rpm)	1900
Velocidad del vacío	(rpm)	1300
Lubricante del motor diesel	(gal)	3.7
Líquido refrigerante	(gal)	8.5
Capacidad del tanque de combustible	(gal)	58.1
Volumen del tanque de gas	(gal)	33.6
Volumen de aceite de tornillo	(gal)	17.2