

MUCKING ELÉCTRICO 40 TN

Diseñados para avanzar en cada ciclo de producción



MUCKING

Velocidad de desplazamiento	km/h	2
Altura libre al suelo	mm	210
Capacidad de carga	m ³ /h	40
Presión de trabajo	MPa	16
Ángulo máximo de giro del brazo	Grados	±73°
Potencia total del motor	kW	15
Rodillo hidráulico instalado	-	Sí
Tamaño máximo del material	mm	400 x 300
Pendiente máxima del túnel	Grados	≤ 8°
Velocidad de la banda	m/s	0.63
Peso de la máquina	kg	2800
Radio mínimo de giro	m	4
Ancho de excavación	mm	2200
Altura de excavación	mm	2100
Profundidad de excavación	mm	700
Distancia de excavación	mm	1200
Altura de descarga	mm	1350
Distancia de descarga	mm	1000
Capacidad de pendiente	Grados	≤ 8°
Modo de operación	-	Válvula multidireccional
DIMENSIONES TOTALES		
Longitud		4800
Altura		1800
Ancho		1150

EFICIENCIA Y TECNOLOGÍA

MUCKING 40 TN es más que una máquina de limpieza: es tu herramienta multifunción subterránea diseñada para reemplazar mano de obra intensiva, reducir riesgos y aumentar la recuperación en cada frente de trabajo.

RENTABILIDAD

Con solo 1 operador, esta unidad puede:

- Cargar hasta 40 toneladas por hora, reemplazando cuadrillas completas de limpieza manual.
- Romper y recuperar mineral adherido o semipodrido, gracias a su martillo hidráulico integrado en el brazo.
- Trabajar en túneles angostos gracias a su diseño compacto (1,350 mm de ancho), ideal para emparejar con un dumper eléctrico de 3 toneladas.
- Eliminar emisiones en zonas cerradas: motor 100 % eléctrico de 15 kW, silencioso, eficiente y seguro.